

ANIMA METALLICA DK (6x36) - RESISTENZA 2160 N/mm²
STEEL CORE DK (6x36) - STRENGTH 2160 N/mm²

Codice articolo Item code	Descrizione Description	Diametro Diameter	Massa kg/m Mass kg/m	Grado della fune (N/mm ²) Rope grade (N/mm ²)	Carico di rottura minimo (daN) Minimum breaking load (daN)	Carico di rottura minimo (Kg) Minimum breaking load (Kg)
002DK000080CD	DK 216 RES. 220 DIA. MM 8 CD	8	0,27	2160	4.920	5.015
002DK000090CD	DK 216 RES. 220 DIA. MM 9 CD	9	0,34	2160	6.230	6.351
002DK000100CD	DK 216 RES. 220 DIA. MM 10 CD	10	0,42	2160	7.690	7.839
002DK000120CD	DK 216 RES. 220 DIA. MM 12 CD	12	0,6	2160	11.700	11.926
002DK000130CD	DK 216 RES. 220 DIA. MM 13 CD	13	0,7	2160	13.900	14.160
002DK000140CD	DK 216 RES. 220 DIA. MM 14 CD	14	0,82	2160	15.900	16.207
002DK000150CD	DK 216 RES. 220 DIA. MM 15 CD	15	0,95	2160	18.200	18.552
002DK000160CD	DK 216 RES. 220 DIA. MM 16 CD	16	1,08	2160	20.200	20.591
002DK000180CD	DK 216 RES. 220 DIA. MM 18 CD	18	1,36	2160	26.460	26.972
002DK000200CD	DK 216 RES. 220 DIA. MM 20 CD	20	1,68	2160	32.790	33.425
002DK000220CD	DK 216 RES. 220 DIA. MM 22 CD	22	2,18	2160	37.200	37.920
002DK000240CD	DK 216 RES. 220 DIA. MM 24 CD	24	2,45	2160	44.060	44.928
002DK000260CD	DK 216 RES. 220 DIA. MM 26 CD	26	2,8	2160	52.000	53.007
002DK000260CD	DK 216 RES. 220 DIA. MM 28 CD	28	3,29	2160	58.000	59.123
002DK000260CD	DK 216 RES. 220 DIA. MM 30 CD	30	3,78	2160	72.800	74.210

Formazione / Construction
6x36 IWRC

Anima metallica / Steel core

Grado della fune 2160 N/mm²
Rope grade 2160 N/mm²

Tipologia di finitura / Surface finishing
Zincata / Galvanized
Lucida / Bright

Impiego / Application
Per sollevamento: gru, carriponte e paranchi
For hoisting application: cranes, bridge cranes,
and hoists

Norma / Specification
EN 12385-4

