

ANIMA METALLICA DKC (6xK36) - RESISTENZA 2160 N/mm²
STEEL CORE DKC (6xK36) - STRENGTH 2160 N/mm²

Codice articolo <i>Item code</i>	Descrizione <i>Description</i>	Diametro <i>Diameter</i>	Massa kg/m <i>Mass kg/m</i>	Grado della fune (N/mm ²) <i>Rope grade (N/mm²)</i>	Carico di rottura minimo (daN) <i>Minimun breaking load (daN)</i>	Carico di rottura minimo (kg) <i>Minimun breaking load (kg)</i>
005DKC00120CD	DK COMPACT 216+AM RES. 220 DIA MM 12 CD	12	0,64	2160	12.700	12.946
005DKC00130CD	DK COMPACT 216+AM RES. 220 DIA MM 13 CD	13	0,75	2160	15.400	15.698
005DKC00140CD	DK COMPACT 216+AM RES. 220 DIA MM 14 CD	14	0,88	2160	17.800	18.145
005DKC00150CD	DK COMPACT 216+AM RES. 220 DIA MM 15 CD	15	1,00	2160	20.500	20.897
005DKC00160CD	DK COMPACT 216+AM RES. 220 DIA MM 16 CD	16	1,15	2160	22.800	23.242
005DKC00180CD	DK COMPACT 216+AM RES. 220 DIA MM 18 CD	18	1,45	2160	28.600	29.154
005DKC00200CD	DK COMPACT 216+AM RES. 220 DIA MM 20 CD	20	1,78	2160	35.300	35.984
005DKC00220CD	DK COMPACT 216+AM RES. 220 DIA MM 22 CD	22	2,18	2160	45.400	46.279
005DKC00240CD	DK COMPACT 216+AM RES. 220 DIA MM 24 CD	24	2,60	2160	52.600	53.619
005DKC00260CD	DK COMPACT 216+AM RES. 220 DIA MM 26 CD	26	3,04	2160	61.000	62.181
005DKC00280CD	DK COMPACT 216+AM RES. 220 DIA MM 28 CD	28	3,54	2160	72.000	73.394
005DKC00300CD	DK COMPACT 216+AM RES. 220 DIA MM 30 CD	30	4,08	2160	81.700	83.282

Formazione / Construction

6xK36 IWRC

Anima metallica / *Steel core*

Grado della fune 2160 N/mm²

Rope grade 2160 N/mm²

Tipologia di finitura / Surface finishing

Zincata / *Galvanized*

Lucida / *Bright*

Impiego / Application

Per sollevamento: carriponte, paranchi, gru, autogru

For hoisting application: bridge cranes, cranes, hoists, cranes trucks

Norma / Specification

EN 12385-4

