

ANIMA METALLICA TB (7X7) - RESISTENZA 1770 N/mm²
STEEL CORE TB (7X7) - STRENGTH 1770 N/mm²

CABLES_122022

Codice articolo Item code	Descrizione Description	Diametro Diameter	Massa kg/m Mass kg/m	Grado della fune (N/mm ²) Rope grade (N/mm ²)	Carico di rottura minimo (daN) Minimum breaking load (daN)	Carico di rottura minimo (kg) Minimum breaking load (kg)
001TB000025CD	TB DIA. MM 2,5 RES 180 CD	2,5	0,03	1770	429	437
001TB000030CD	TB DIA. MM 3 RES 180 CD	3	0,04	1770	618	630
001TB000040CD	TB DIA. MM 4 RES 180 CD	4	0,06	1770	1.100	1.121
001TB000050CD	TB DIA. MM 5 RES 180 CD	5	0,10	1770	1.720	1.753
001TB000060CD	TB DIA. MM 6 RES 180 CD	6	0,14	1770	2.470	2.518
001TB000070CD	TB DIA. MM 7 RES 180 CD	7	0,19	1770	3.370	3.435
001TB000080CD	TB DIA. MM 8 RES 180 CD	8	0,25	1770	4.395	4.480
001TB000090CD	TB DIA. MM 9 RES 180 CD	9	0,32	1770	5.140	5.240
001TB000100CD	TB DIA. MM 10 RES 180 CD	10	0,39	1770	6.350	6.473
001TB000110CD	TB DIA. MM 11 RES 180 CD	11	0,48	1770	7.680	7.829
001TB000120CD	TB DIA. MM 12 RES 180 CD	12	0,57	1770	9.150	9.327
001TB000130CD	TB DIA. MM 13 RES 180 CD	13	0,66	1770	10.700	10.907
001TB000140CD	TB DIA. MM 14 RES 180 CD	14	0,77	1770	12.400	12.640
001TB000160CD	TB DIA. MM 16 RES 180 CD	16	1,01	1770	16.300	16.616
001TB000180CD	TB DIA. MM 18 RES 180 CD	18	1,28	1770	20.600	20.999
001TB000200CD	TB DIA. MM 20 RES 180 CD	20	1,57	1770	25.400	25.892
001TB000220CD	TB DIA. MM 22 RES 180 CD	22	1,90	1770	30.700	31.295
001TB000240CD	TB DIA. MM 24 RES 180 CD	24	2,27	1770	36.600	37.309
001TB000260CD	TB DIA. MM 26 RES 180 CD	26	2,66	1770	42.900	43.731
001TB000280CD	TB DIA. MM 28 RES 180 CD	28	3,08	1770	49.800	50.765
001TB000320CD	TB DIA. MM 32 RES 180 CD	32	4,03	1770	65.000	66.259
001TB000360CD	TB DIA. MM 36 RES 180 CD	36	5,09	1770	82.300	83.894
001TB000400CD	TB DIA. MM 40 RES 180 CD	40	6,29	1770	101.000	102.956

Formazione / Construction
7x7


Anima metallica / Steel core

Grado della fune 1770 N/mm²
Rope grade 1770 N/mm²

Tipologia di finitura / Finishes
Zincata / Galvanized
Lucida / Bright

Impiego / Application
Per comandi di sospensione, controventature e
portanti per teleferiche trasporto di materiali
*For suspension controls, bracing and suspension
for goods cableways.*

Norma / Specification
EN 12385-4



ANIMA METALLICA TB (7X7) - RESISTENZA 1960 N/mm²
STEEL CORE TB (7X7) - STRENGTH 1960 N/mm²

CABLES_122022

Codice articolo <i>Item code</i>	Descrizione <i>Description</i>	Diametro <i>Diameter</i>	Massa kg/m <i>Mass kg/m</i>	Grado della fune (N/mm ²) <i>Rope grade (N/mm²)</i>	Carico di rottura minimo (daN) <i>Minimun breaking load (daN)</i>	Carico di rottura minimo (kg) <i>Minimun breaking load (kg)</i>
001TB200040CD	TB DIA. MM 4 RES 200 CD	4	0,0629	1960	1.130	1.152
001TB200050CD	TB DIA. MM 5 RES 200 CD	5	0,0983	1960	1.900	1.936
001TB200060CD	TB DIA. MM 6 RES 200 CD	6	0,142	1960	2.500	2.548
001TB200080CD	TB DIA. MM 8 RES 200 CD	8	0,252	1960	4.500	4.587
001TB200090CD	TB DIA. MM 9 RES 200 CD	9	0,318	1960	5.700	5.810
001TB000100CD	TB DIA. MM 10 RES 200 CD	10	0,393	1960	7.043	7.179
001TB000110CD	TB DIA. MM 11 RES 200 CD	11	0,475	1960	8.500	8.665
001TB000120CD	TB DIA. MM 12 RES 200 CD	12	0,567	1960	10.100	10.296
001TB000130CD	TB DIA. MM 13 RES 200 CD	13	0,649	1960	11.600	11.824
001TB000140CD	TB DIA. MM 14 RES 200 CD	14	0,771	1960	13.700	13.965
001TB000160CD	TB DIA. MM 16 RES 200 CD	16	1,01	1960	18.000	18.349
001TB000180CD	TB DIA. MM 18 RES 200 CD	18	1,28	1960	22.800	23.242
001TB000200CD	TB DIA. MM 20 RES 200 CD	20	1,57	1960	28.100	28.644
001TB000220CD	TB DIA. MM 22 RES 200 CD	22	1,9	1960	34.000	34.659
001TB000240CD	TB DIA. MM 24 RES 200 CD	24	2,27	1960	40.500	41.284
001TB000260CD	TB DIA. MM 26 RES 200 CD	26	2,66	1960	47.500	48.420
001TB000280CD	TB DIA. MM 28 RES 200 CD	28	3,08	1960	55.100	56.167
001TB000320CD	TB DIA. MM 32 RES 200 CD	32	4,03	1960	72.000	73.394
001TB000360CD	TB DIA. MM 36 RES 200 CD	36	5,09	1960	91.100	92.864
001TB000400CD	TB DIA. MM 40 RES 200 CD	40	6,29	1960	111.800	113.965

Formazione / Construction
7x7

Anima metallica / Steel core

Grado della fune 1960 N/mm²
Rope grade 1960 N/mm²

Tipologia di finitura / Surface finishing
Zincata / Galvanized
Lucida / Bright

Impiego / Application
Per comandi di sospensione, controventature e
portanti per teleferiche trasporto di materiali
*For suspension controls, bracing and suspension
for goods cableways.*

Norma / Specification
EN 12385-4

