


## FUNI ANTIGIRO NG / NON-ROTATING ROPES NG

			Carico di rottura minimo Minimum breaking load					
Diametro Nominale Diameter	Descrizione Description	Massa Nominale Mass	Grado della fune 1960 N/mm <sup>2</sup> Rope grade 1960 N/mm <sup>2</sup>			Grado della fune 2160 N/mm <sup>2</sup> Rope grade 2160 N/mm <sup>2</sup>		
			mm	kg/m	kN	daN	kg	kN
6	NG DIA. MM 6 CD	0,15	25	<b>2.500</b>	2.548	27	<b>2.700</b>	2.752
7	NG DIA. MM 7 CD	0,20	34	<b>3.400</b>	3.466	36,7	<b>3.670</b>	3.741
8	NG DIA. MM 8 CD	0,26	45	<b>4.500</b>	4.587	48,6	<b>4.860</b>	4.954
9	NG DIA. MM 9 CD	0,33	56,5	<b>5.650</b>	5.759	61	<b>6.100</b>	6.218
10	NG DIA. MM 10 CD	0,41	70	<b>7.000</b>	7.136	75,6	<b>7.560</b>	7.706
11	NG DIA. MM 11 CD	0,49	84	<b>8.400</b>	8.563	90,7	<b>9.070</b>	9.246
12	NG DIA. MM 12 CD	0,59	101	<b>10.100</b>	10.296	109	<b>10.900</b>	11.111
13	NG DIA. MM 13 CD	0,69	118	<b>11.800</b>	12.029	127	<b>12.700</b>	12.946
14	NG DIA. MM 14 CD	0,80	137	<b>13.700</b>	13.965	148	<b>14.800</b>	15.087
15	NG DIA. MM 15 CD	0,91	157	<b>15.700</b>	16.004	169	<b>16.900</b>	17.227
16	NG DIA. MM 16 CD	1,04	180	<b>18.000</b>	18.349	194	<b>19.400</b>	19.776
17	NG DIA. MM 17 CD	1,17	203	<b>20.300</b>	20.693	219	<b>21.900</b>	22.324
18	NG DIA. MM 18 CD	1,32	226	<b>22.600</b>	23.038	244	<b>24.400</b>	24.873
20	NG DIA. MM 20 CD	1,62	279	<b>27.900</b>	28.440	301	<b>30.100</b>	30.683
22	NG DIA. MM 22 CD	1,97	339	<b>33.900</b>	34.557	366	<b>36.600</b>	37.309



### Formazione / Construction

19x7 IWRC

### Antigiro / Non-rotating

Anima metallica / Steel core

Grado della fune 1960 - 2160 N/mm<sup>2</sup>

Rope grade 1960 - 2160 N/mm<sup>2</sup>

### Tipologia di finitura / Surface Finishing

Zincata / Galvanized

Lucida / Bright

### Impiego / Application

Per sollevamento: gru mobili, gru a torre, elevatori, carichi non guidati

For hoisting application: tower cranes, elevators, non-guided loads

### Norma / Specification

EN 12385-4

### Caratteristiche / Characteristics

- Antigirevolezza, flessibilità, alta resistenza alla fatica
- Massima resistenza alla rotazione e all'usura
- It is a high quality rotation resistant hoist rope
- Good resistance to rotation
- Consistent performance