

ANIMA TESSILE TA (6x7) FC - RESISTENZA 1770-1960 N/mm²
FIBER CORE TA (6x7) FC - STRENGTH 1770-1960 N/mm²

Codice articolo <i>Item code</i>	Descrizione <i>Description</i>	Diametro <i>Diameter</i>	Massa kg/m <i>Mass kg/m</i>	Carico di rottura minimo <i>Minimun breaking load (daN)</i>		Carico di rottura minimo <i>Minimun breaking load</i>	
				Grado della fune 1770 n/mm ² <i>Rope grade 1770 n/mm²</i>		Grado della fune 1960 n/mm ² <i>Rope grade 1960 n/mm²</i>	
				mm	kg/m	kg	daN
001TA000030CD	TA DIA. MM 3 CD	3	0,032	540	530	601	590
001TA000040CD	TA DIA. MM 4 CD	4	0,057	958	940	1.060	1.040
001TA000050CD	TA DIA. MM 5 CD	5	0,089	1.498	1.470	1.631	1.600
001TA000060CD	TA DIA. MM 6 CD	6	0,129	2.151	2.110	2.345	2.300
001TA000080CD	TA DIA. MM 8 CD	8	0,229	3.833	3.760	4.281	4.200
001TA000090CD	TA DIA. MM 9 CD	9	0,289	4.852	4.760	5.403	5.300
001TA000100CD	TA DIA. MM 10 CD	10	0,357	5.994	5.880	6.626	6.500
001TA000110CD	TA DIA. MM 11 CD	11	0,432	7.248	7.110	8.053	7.900
001TA000120CD	TA DIA. MM 12 CD	12	0,515	8.634	8.470	9.582	9.400
001TA000130CD	TA DIA. MM 13 CD	13	0,604	10.133	9.940	11.213	11.000
001TA000140CD	TA DIA. MM 14 CD	14	0,701	11.723	11.500	12.946	12.700
001TA000160CD	TA DIA. MM 16 CD	16	0,915	15.392	15.100	17.023	16.700
001TA000180CD	TA DIA. MM 18 CD	18	1,160	19.470	19.100	21.611	21.200
001TA000200CD	TA DIA. MM 20 CD	20	1,430	23.955	23.500	26.504	26.000

Formazione / Construction
6x7, FC

Anima tessile / Fiber core

Grado della fune 1770-1960 N/mm²
Rope grade 1770-1960 N/mm²

Tipologia di finitura / Surface finishing
Zincata / Galvanized
Lucida / Bright

Impiego / Application
Per comandi di sospensione, controventature e portanti per teleferiche trasporto di materiali
For suspension controls, bracing and suspension

Norma / Specification
EN 12385-4

